

ADV MP

Additivo idrofobizzante per malte in polvere.



1/5/20 kg

Caratteristiche

ASPETTO:
Polvere fine bianca

CARATTERE CHIMICO:
Silossani modificati

PESO SPECIFICO:
 350 ± 100 g/l

STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO:
Stabile per almeno 12 mesi se mantenuto negli imballi originali chiusi. Deve essere conservato in un luogo asciutto, al riparo dall'umidità e a temperature comprese tra 0 - 28°C



Proprietà

Adv MP è un additivo in polvere idrorepellente per malte ed intonaci per esterni.

I vantaggi principali di Adv MP sono:

- compatibilità generale con gli altri additivi chimici
- stabilità allo stoccaggio
- facilità d'impiego
- atossicità
- nessuna variazione di viscosità degli impasti cementizi



Applicazione

Adv MP deve essere mescolato con le polveri degli intonaci o delle malte prima dell'aggiunta di acqua. Dopo l'aggiunta d'acqua alla malta miscelare per almeno 5 minuti. In tal modo la dispersione del prodotto idrorepellente sarà omogenea e lo sviluppo dell'effetto idrofobo si manifesterà dopo la totale asciugatura della malta.



Dosaggi

Il dosaggio è generalmente entro 0,1 – 0,5 % di prodotto sul peso del cemento. La percentuale di dosaggio è in funzione del potere idrorepellente che si vuole ottenere.



Avvertenze

La presenza di materiali con metilcellulosa e quindi che trattengono l'acqua, può ridurre l'effetto idrorepellente.