

ROOF PAINT

Protettivo impermeabilizzante per tetti.



25/1000 Kg

Caratteristiche

ASPETTO:
Liquido colorato

CARATTERE CHIMICO:
Emulsione acrilica-silossanica

PH:
7 - 9

PESO SPECIFICO (20°C):
1,25 ± 0,05 g/ml

CONTENUTO IN MATERIA ATTIVA:
Circa 50%

STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO:
Stabile per 12 mesi se mantenuto
negli imballi originali chiusi.
Agitare prima dell'uso.

COLORI



Proprietà

Roof Paint è un protettivo idrorepellente per il rinnovo dei tetti in tegole con problemi di tenuta dell'acqua.

Roof Paint ha le seguenti caratteristiche:

- Assenza di solventi
- Impermeabile all'acqua, lascia respirare il supporto
- Azione fungicida
- Si può applicare anche su supporto umido
- Non attacca le superfici metalliche



Applicazione

Roof Paint si applica su tegole, cemento, terra cotta, fibrocemento, pietra, metalli ecc. Applicare Roof Paint su superfici spolverate e non grasse.

L'applicazione viene generalmente effettuata tramite pompe airless.



Dosaggi

Applicare in due mani circa 300-400 g/m² di prodotto.



Avvertenze

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.